

# LÁMINA HOT ROLLED

La lamina en caliente o Hot Rolled es elaborada en un proceso metalurgico usado principalmente para producir bobinas a partir de planchones o lingotes, los cuales son estirados entre un set de rodillos hasta alcanzar el espesor deseado.

**TABLA DE PESOS Y ESPESORES**

Espesor			Peso			
Milímetros	Calibre	Pulgadas	1000 x 2000	1220 x 2440	1000 x 6000	1200 x 6000
1,20	18	-	-	27,13	-	67,82
1,40	16	-	-	31,65	-	79,13
1,45	16	-	-	32,78	-	81,95
1,50	16	-	-	33,91	-	84,78
1,80	14	-	-	40,69	-	101,74
1,90	14	-	-	42,96	-	107,39
2,00	14	-	31,40	45,22	94,20	113,04
2,30	13	-	36,11	52,00	108,33	130,00
2,50	12	-	39,25	56,52	117,75	141,30
3,00	11	1/8	47,10	67,82	141,30	169,56
3,50	10	-	54,95	79,13	164,85	197,82
4,00	8	-	62,80	90,43	188,40	226,08
4,50	7	3/16	70,65	101,74	211,95	254,34
6,00	3	1/4	94,20	135,65	282,60	339,12
8,00	-	5/16	-	180,86	-	452,16
9,00	-	3/8	-	203,47	-	508,68
12,00	-	1/2	-	271,30	-	678,24

## Normas

- ASTM A36
- ASTM A1011

## Formula de peso

- $\text{Peso(kg)} = \text{Espesor(mm)} \times \text{Largo(mt)} \times \text{Ancho(mt)} \times 7.85(\text{factor})$

## Servicios de corte

- Corte Transversal
- Corte Longitudinal

## Usos

- Cilindros
- Cerraduras
- Formaletas
- Pedales
- Tanques
- Silos
- Autopartes
- Carrocerías
- Estantería
- Cajas fuertes
- Embarcaciones
- Calderas
- Maquinaria
- Blindajes