

CUBIERTA ARQUITECTÓNICA

Nuestras cubiertas arquitectónica son la solución ideal para cubiertas, fachadas y cerramientos tradicionales y van guardistas. Nuestra amplia gama de colores y materiales (Lámina galvanizada y Aluzinc) brindan ese toque atractivo y durable para todo tipo de proyectos.

TABLA DE PESOS Y ESPEORES

Milímetros	Calibre	Peso Kg/ml	3 metros	6 metros	Ancho útil
0,30	30	2,87	8,61kg	17,22kg	1000mm
0,35	29	3,35	10,05 kg	20,10 kg	1000mm
0,40	26	3,83	11,49kg	22,98kg	1000mm
0,42	26	4,02	12,06 kg	24,12 kg	1000mm

VENTAJAS

- Excelentes propiedades de reflectividad térmica y lumínica
- La cubierta en Aluzinc Prepintado brinda una mayor resistencia a la corrosión, casi el doble de una lámina galvanizada.
- Alta luminosidad interior.
- Fácil de instalar.
- Mayor longevidad y economía en cubiertas y fachada.

DEFINICIONES

- **Cresta:** Parte más alta de la cubierta.
- **Valle:** Parte más baja de la cubierta en medio de dos crestas.
- **Rigidizador:** Pequeñas crestas formadas en el valle de la cubierta que brindan mayor resistencia y capacidad de carga en la cubierta.
- **Ancho útil:** Ancho real de cubrimiento de la cubierta.
- **Ancho total:** Ancho total entre los dos extremos de la cubierta.
- **Traslapo:** 15 cm entre tejas.

ROJO
RAL3001

CREMA
RAL9001

AZUL
RAL5017

AZUL
MARINO
RAL5021

CAFÉ
RAL8002

VERDE
RAL6001

GALVANIZADA
O
ALUZINC

Normas

- ASTM A755

Usos

- Viviendas
- Galpones
- Cologios
- Grandes superficies
- Cerramientos
- Fachadas

